

CRP101

Manometro digitale a elevata accuratezza

Accuratezza: fino a 0.02% FS
 Il misuratore digitale CRP101 è adatto alla taratura e prova di strumenti di pressione quali: manometri analogici, manometri digitali, trasduttori di pressione, trasmettitori di pressione, pressostati, ecc.
 Prodotto in Italia



Generale

Sviluppato con le più moderne tecnologie, il manometro digitale CRP101 è all'avanguardia in termini di affidabilità e accuratezza di misura. Completamente caratterizzato nell'intervallo di temperature di utilizzo per garantire le migliori prestazioni in ogni condizione climatica. Disponibile in varie versioni: manometro, manometro e misura di temperatura (pt 100 4-fili risoluzione 0,001 °C), manometro con opzione barometrica, barometro.

Caratteristiche

- Campi di pressione fino a 1000 bar
- Accuratezza fino a 0.02 % FS
- Caratterizzazione in temperatura (14...122 °F / -10 °C to 50 °C)
- Largo display LCD
- Due canali visualizzabili simultaneamente (vedi modelli)
- Selezione del canale attivo
- Retro-illuminazione
- Regolazione del contrasto
- Opzione barometrica disponibile (per passare da pressioni assolute a relative e viceversa)
- Valore min/Max
- Verifica perdite/Test di stabilità
- Congelamento della misura
- Filtro a pesi impostabili
- Datalogger
- Auto-spegnimento selezionabile
- Auto-spegnimento retro-illuminazione selezionabile
- Indicazione della carica della batteria (%)
- LED a due colori per il monitoraggio dell'alimentazione e dello stato della carica (in carica - fine carica)
- Funzione di offset
- Connessione RS232
- Batterie ricaricabili NiMh

Dati Tecnici

Fluido di misura

- Tutti i fluidi compatibili con l'acciaio inossidabile

Tipo di materiali

- Parti bagnate: Acciaio inox
- Custodia: Acciaio inox

Conessioni di pressione

1/2" BSP M

Porta seriale

Pannello posteriore

Alimentazione

- Connettore alimentazione 9 Vdc – 600 mA nel pannello posteriore
- Adattatore 230 Vac – 9 Vdc
- 4 batterie ricaricabili NiMh tipo AAA

Temperatura

- Campo di compensazione: 14°F... 122°F (-10°C...50°C)
- Temperatura di stoccaggio: -4°F... 158°F (-20°C to 70°C)

Umidità: <95%

Campi di pressione

Campi di pressione disponibili assoluti e relativi da -200...200 mbar a 0...1000 bar.

Unità di misura:

20 unità di misura:

mbar - bar – Pa – hPa – kPa – MPa – kg/cm² – kg/m² – mmHg – cmHg – mHg – mmH₂O – cmH₂O – mH₂O – torr – atm – psi – inHg – inH₂O – ftH₂O

Per altre unità di misura si prega di contattarci.

(Hg@0 °C; H₂O @ 4°C; p_{atm}=101325 Pa)

Dimensioni:

Diam. 129 mm spessore: 47 mm

Peso:

0.5 kg

Nella fornitura

- Manometro digitale CRP101
- Rapporto di taratura
- Manuale operativo

Opzioni

- Valigia di trasporto
- Set di adattatori
- Montaggio a pannello
- Tubo flessibile
- Pompa manuale pneumatica
- Pompa manuale idraulica
- Certificato di taratura emesso da centro accreditato EA (Accredia, DAkkS, Cofrac, etc.)

Codice d'ordine per CRP101

CRP101-															
Modello															
	un canale di pressione	1													
	un canale di pressione con opzione barometrica	2													
	un canale di pressione e uno di temperatura pt100	3													
Campo di pressione															
	barometrico: 0.75...1.15 bar abs	1	0	1	B										
	-200...200 mbar g	2	0	0	C										
	0...500 mbar g	5	0	0	G										
	-1...1.5 bar g	1	0	1	C										
	0...1 bar g	1	0	1	G										
	0...1 bar a	1	0	1	A										
	0...7 bar g	7	0	1	G										
	0...20 bar g	2	0	2	G										
	0...100 bar g	1	0	3	G										
	0...200 bar g	2	0	3	G										
	0...400 bar g	4	0	3	G										
	0...700 bar g	7	0	3	G										
Modo di pressione															
	relativo				G										
	bidirezionale				C										
	barometrico				B										
	assoluto				A										
Accuratezza															
	0.1 %				0										
	0.05 %				1										
	0.02 %				2										
Set di adattatori															
	incluso								1						
	senza								0						
Montaggio a pannello															
	incluso								1						
	senza								0						
Pompa pneumatica -1...40 bar															
	incluso								1						
	senza								0						
Pompa idraulica 0...700 bar															
	incluso								1						
	senza								0						
Certificato di taratura accreditato															
	incluso									1					
	senza									0					
Pt 100 4 fili															
	incluso										1				
	senza										0				
Cavo seriale															
	incluso											1			
	senza											0			
Valigia di trasporto e tubo flessibile 700 bar															
	incluso												1		
	senza												0		

PAGINA BIANCA